

**XT1 OS96**

ÉJECTION LATÉRALE



MOTORISÉ PAR  
**Cub Cadet®**



ROUES ANTI-SCALPING



HAUTEUR DE COUPE  
12 POSITIONS



OBTURATEUR MULCHING  
INCLUS



CAPOT MONOBLOC  
PIVOTANT



TECHNOLOGIE  
REVTEK

Moteur	Cub Cadet OHV
Type et cylindrée	Monocylindre, 547 cm <sup>3</sup>
Transmission	Hydrostatique
Bac (capacité) (l)	En option
Nbre de hauteurs de coupe	12
Largeur de coupe / Hauteur de coupe	96 cm / 25-100 mm
Options de coupe	3 en 1 option
Buse de lavage / Kit mulching	Non / Inclus
Poids net (kg)	195

## ENDURO SERIES™

XT1 OS96

ÉJECTION LATÉRALE

ENDURO SERIES

# CARACTÉRISTIQUES

MOTEUR	XT1 OS96
Type de moteur	Cub Cadet
Cylindrée (cm <sup>3</sup> )	547
Puissance (kW / min <sup>-1</sup> )	9,0 / 2300
Cylindres	Monocylindre
Réservoir (capacité) (l)	11,4
Lubrification	Sous pression avec filtre à huile

TRANSMISSION	
Transmission	Hydrostatique

SYSTÈME D'ÉJECTION	
Bac	en option (OEMR190-180A)
Levier sur bac / hardtop	- / -
Indicateur de remplissage / déflecteur	- / Inclus

ROUES	
Taille des roues (avant/arrière)	15" x 6" / 20" x 8"
Rayon de braquage (cm)	38

SYSTÈME DE COUPE	
Surface tondue en m <sup>2</sup> /h	6000
Largeur de coupe (cm)	96
Hauteur de coupe (min-max)	25-100 mm
Options de coupe	3 en 1 Option
Engagement des lames	Électromagnétique
Hauteurs de coupe	12
Buse de lavage/ kit mulching	- / Inclus

DONNÉES	
LpA / LwA / LwAg (dB)	88 / 98 / 100
Valeur de vibration corps / (facteur K)	1 / 1,5 m/s <sup>2</sup>
Valeur de vibration mains/bras (facteur K)	5 / 1,5 m/s <sup>2</sup>
Dimensions (L / l / H) (cm)	175 / 124 / 110
Poids net (kg)	195

# CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES

RELEVAGE DE PLATEAU ASSISTÉ  
SIEGE CONFORT AJUSTABLE  
TRAIN AVANT FONTE

PARE-CHOCS AVANT